

CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能,用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

凭借优良的电网环境适应性,广泛应用于轨道交通、工业、油田、公安、部队、通信、雷达站、机场、广播电视、银行、证券、医疗系统、电力、化工、陶瓷等行业。

创电CDP-NS系列UPS为单进单出在线式,容量从2kVA~30kVA,采用了全数字化控制技术,具备完善的检测、保护功能,带输出隔离变压器,各参数指标和可靠性居一流水平;标配RS232接口,可选配SNMP网络适配器或PDA接口。

技术参数

Model	规格	系列	电压	功率	效率	尺寸	重量	认证
<p>系列名称: 工业级开关电源</p> <p>主要特性: 高效率、宽电压、小体积</p> <p>应用: 工业控制、医疗设备、通信设备</p>								<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>输入电压: 100-240V AC</p>				<p>输出功率: 100W</p>		<p>效率: >85%</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>输出电压: 5V, 12V, 24V</p>				<p>纹波: <10mV</p>		<p>尺寸: 100mm x 50mm x 25mm</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>工作温度: -40°C ~ 85°C</p>				<p>寿命: >100,000h</p>		<p>重量: 0.1kg</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>保护功能: OVP, UVP, SCP</p>				<p>效率: >85%</p>		<p>尺寸: 100mm x 50mm x 25mm</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>输入电流: 1.5A</p>				<p>输出功率: 100W</p>		<p>效率: >85%</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>输出电压: 5V, 12V, 24V</p>				<p>纹波: <10mV</p>		<p>尺寸: 100mm x 50mm x 25mm</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>工作温度: -40°C ~ 85°C</p>				<p>寿命: >100,000h</p>		<p>重量: 0.1kg</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>
<p>保护功能: OVP, UVP, SCP</p>				<p>效率: >85%</p>		<p>尺寸: 100mm x 50mm x 25mm</p>		<p>认证: CE, FCC, RoHS</p>